





DASAR® FLAT 80 EL



220-240V ~50/60Hz
Systemleistung: 3.5W
Material: Edelstahl 304 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet.
- offenes Kabelende





Up 140lm | 3000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl	228412	109,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	23,00

DASAR® FLAT 120 EL



220-240V ~50/60Hz | 350mA
Systemleistung: 7W
Material: Edelstahl 304 / Aluminium



- offenes Kabelende



Up 490lm | 3000K
540lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl		
490lm 3000K	1006106	151,00
● edelstahl		
540lm 4000K	1006107	151,00

DASAR® 255 EL



220-240V ~50/60Hz | 750mA
Systemleistung: 31W
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Beide IP Schutzarten werden erfüllt.



Up 1660lm | 3000K
1720lm | 4000K

Variante	Art.Nr.	EUR
● edelstahl		
1660lm 3000K	229383	403,00
● edelstahl		
1720lm 4000K	229381	403,00