

LED TREIBER
30W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 30 cm B: 3 cm H: 1.6 cm
Material: Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 0W |
| Leistung bis | 30W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------------------------|---------|-------|
| <input type="radio"/> weiß | 1007250 | 50,00 |

LED TREIBER
100W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 0W |
| Leistung bis | 100W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------------------------|---------|-------|
| <input type="radio"/> weiß | 1007251 | 80,00 |

LED TREIBER
150W | 24V DC inkl. Zugentlastung



220-240V ~50/60Hz
L: 35 cm B: 3 cm H: 1.8 cm
Material: Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 0W |
| Leistung bis | 150W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------------------------|---------|--------|
| <input type="radio"/> weiß | 1007252 | 100,00 |

LED TREIBER
250W | 24V DC inkl. Zugentlastung




220-240V ~50/60Hz
L: 40 cm B: 4 cm H: 2.2 cm
Material: Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 0W |
| Leistung bis | 250W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|----------------------------|---------|--------|
| <input type="radio"/> weiß | 1007253 | 120,00 |

LED NETZTEIL
25W | 24V




220-240V ~50/60Hz
L: 12.8 cm B: 5.2 cm H: 3 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 9.6W |
| Leistung bis | 25W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|---------|-------|
| <input type="radio"/> weiß / grau | 1006336 | 35,00 |

LED NETZTEIL
50W | 24V



220-240V ~50/60Hz
L: 18.4 cm B: 6.1 cm H: 3.2 cm
Material: Polycarbonat (PC) / Polycarbonat (PC)

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ausgangsspannung | 24V DC |
| Leistung von | 12W |
| Leistung bis | 50W |
| Leistungsfaktor Betriebsgerät | 0.95 |
| Temperaturschutz | 110°C |
| Anzahl Sekundärausgänge | 1 |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|-----------------------------------|---------|-------|
| <input type="radio"/> weiß / blau | 1003104 | 49,50 |