




### LED TREIBER

20W | 250-700mA  
1-10V/DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz  
L: 15 cm B: 5.2 cm H: 2.8 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-60V DC
Leistung von	1.5W
Leistung bis	20W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1002423	85,00

### LED TREIBER

40W | 500-1050mA  
1-10V/DALI dimmbar




220-240V ~50/60Hz  
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	9-58V DC
Leistung von	4.5W
Leistung bis	40W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1002424	90,00

### LED TREIBER

50W | 700-1500mA  
1-10V/DALI dimmbar



220-240V ~50/60Hz  
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 2.4 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	6-58V DC
Leistung von	4.2W
Leistung bis	50W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1


Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1002425	96,00

### LED TREIBER

40W | 1050mA DALI CCT tunable



NEW



220-240V ~50/60Hz  
L: 12.3 cm B: 7.9 cm H: 3 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	10-40V DC
Leistung von	5W
Leistung bis	42W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	7

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006198	155,00

### RF-MODUL

für DALI Treiber



NEW



L: 4.3 cm B: 3.1 cm H: 1.2 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

- Zigbee 3.0 Dual Color

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1006455	38,00

### LED TREIBER

10W | 250mA



220-240V ~50/60Hz  
L: 6.5 cm B: 3.9 cm H: 2 cm  
Material: Polycarbonat (PC)

Ausgangsspannung	26-40V DC
Leistung von	6.5W
Leistung bis	10W
Leistungsfaktor Betriebsgerät	0.9
Temperaturschutz	110°C
Anzahl Sekundärausgänge	1

Variante	Art.Nr.	EUR
<input type="radio"/> weiß	1004780	26,00