


LED ART flexibler Lichtstreifen IP67 Abstrahlung nach oben

opal, in Silikon vergossen

- homogenes Licht ohne sichtbare Lichtpunkte
- beständig gegen UV-Strahlung, Lösungsmittel sowie Salzwasser
- Im = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung



120 LED/m Konfektionsware

Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------------|--------|-------------|
| 2700K | 9,6W | 710lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912101 |
| 3000K | 9,6W | 740lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912201 |
| 4000K | 9,6W | 750lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912301 |

Trennbar alle 1,3 cm

Rolle á 5m

| | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-------------|--------|-------------|
| Tunable White 2700-5000K | 12W | 410lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912501 |
|-----------------------------|-----|-------|-------------|--------|-------------|

Trennbar alle 1,3 cm

RGB

| | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------|--------|-------------|
| RGB | 12W | 337lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912401 |
|-----|-----|-------|-------------|--------|-------------|

Trennbar alle 1,3 cm

Rolle á 5m

| | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------------|--------|-------------|
| RGB/W 2700K | 14,4W | 778lm | Ld. 36000 h | 500 cm | SIG-5912601 |
|----------------|-------|-------|-------------|--------|-------------|

Trennbar alle 6,25 cm

Rolle 5m 500 x 1,3 cm