

## COB Lichtstreifen

- Konfektionsware, berechnet werden nur die gelieferte Mengen
- lm = Lumen/m
- W = Watt/m
- cm = max. betreibbarer Länge mit einer Einspeisung



### Extra schmal, 480 LED/m / 4 mm breit, 140° Abstrahlwinkel

2700K	8W	700lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5930701
3000K	8W	700lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5930801

Rolle 5m 500 x 0,4 cm

Trennbar alle 5 cm



### Short Cut (trennbar alle 25 mm), 280 LED/m / 8 mm breit, 170° Abstrahlwinkel

2700K	8W	630lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5930301
3000K	8W	640lm	Ld. 36000 h	500 cm	SIG-5930401

Rolle 5m 500 x 0,8 cm

Trennbar alle 2,5 cm



### 512 LED/m / 8 mm breit, 180° Abstrahlwinkel

2700K	11W	1080lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5931301
2700K	11W	1084lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5931401
4000K	11W	1092lm	Ld. 54000 h	1000 cm	SIG-5931501

Rolle 5m 500 x 0,8 cm

Trennbar alle 6,25 cm



### Tunable White, 1134 LED/m / 10 mm breit, 180° Abstrahlwinkel

4000-2700K	15W	1605lm	Ld. 50000 h	500 cm	SIG-5930501
------------	-----	--------	-------------	--------	-------------

Rolle 5m 500 x 1 cm

Trennbar alle 2,78 cm



### RGB, 1134 LED/m / 12 mm breit, 120° Abstrahlwinkel

RGB	15W	646lm	Ld. 45000 h	500 cm	SIG-5930601
-----	-----	-------	-------------	--------	-------------

Rolle 5m 500 x 1,2 cm

Trennbar alle 5,55 cm