



LED Multi Konverter Professional


- LED Betriebsgeräte mit wählbarem Konstantstrom (DIP-Switch).
- DALI und Push dimmbar
- mit Überlastungsschutz
- mit Überspannungsschutz
- mit Überhitzungsschutz
- mit Kurzschluss-Schutz
- Ripple Free / Flickerfrei

LED Multi Konverter Professional dimmbar DALI

32W DALI	Konstantstrom 16W	Konstantspannung k.A.	TCI-127490
	10...54V 300mA		
	18W 10...54V 350mA		
	21W 10...54V 400mA		
	24W 10...54V 450mA		
	27W 10...54V 500mA		
	29W 10...54V 550mA		
	32W 10...54V 600mA		
	35W 10...54V 650mA		
	38W 10...54V 700mA		
	38W 10...51V 750mA		
	38W 10...48V 800mA		
	38W 10...45V 850mA		
	38W 10...43V 900mA		
	38W 10...40V 950mA		
	38W 10...38V 1000mA		
	38W 10...36V 1050mA		

L x B x H 14,7 x 4,4 x 3 cm

Farbe weiß



Zubehör für LED Multi Konverter mit Dimmfunktion

- 1,5 Meter Sync-Kabel zur Steuerung der Lichtintensität über die 1...10V Schnittstelle
- 4 Meter Sync-Kabel zur Steuerung der Lichtintensität über die 1...10V Schnittstelle
- Potentiometer zur Steuerung der Lichtintensität über die 1-10V Schnittstelle
- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
- Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
- Dimmbar von 0/0,5-100% per 1...10V
- (I=1 mA) / 100kΩ POTI

Sync Kabel 1,5m TCI-485720512

Sync Kabel 4,0m TCI-485720513

Potentiometer für 1-10V Schnittstelle TCI-123999L

L x B x H 5 x 7,1 x 7,1 cm
4,5 x 5,6 x 5,6 cm

DALI Drehdimmer mit integriertem Netzgerät TCI-180294

L x B x H 5 x 7,1 x 7,1 cm
4,5 x 5,6 x 5,6 cm

Material Metall / Kunststoff

Lieferumfang Netzgerät
inklusive

