



DALI Steuerung

Dimmer

1 Kanal steuern	max. 200W (LED und Halogen NV) bzw. 400W (Halogen HV)	SIG-9054301
-----------------	--	-------------

L x B x T	4,6 x 4,5 x 2 cm
-----------	------------------

Empfänger DC/DC, 1-Kanal

einfarbige Lichtstreifen dimmen	max. 480W	SIG-9057001
---------------------------------	-----------	-------------

L x B x T	17 x 5,3 x 2,8 cm
-----------	-------------------

Empfänger DC/DC, 4-Kanal

Lichtstreifen dimmen und 1-4 Farben steuern	max. 4x 120W (24V)	SIG-9054101
---	-----------------------	-------------

L x B x T	16,6 x 5,4 x 2,3 cm
-----------	---------------------

Empfänger DC/DC, 5-Kanal

Lichtstreifen dimmen und 1-5 Farben steuern		SIG-9057101
---	--	-------------

L x B x H	17 x 5,9 x 2,9 cm
-----------	-------------------

Konstantstrom Netzteil 1-farbig

für einfarbige Lichtstreifen bis 1000 mA	flickerfrei	SIG-9057201
--	-------------	-------------

L x B x H	21 x 5 x 3,2 cm
-----------	-----------------

MCU Drehdimmer einfarbig

eingebaute DALI-Bus-Stromversorgung für bis zu 50 einfarbigen DALI-Steuerungen		SIG-9054401
---	--	-------------

L x B x H	8 x 8 x 5,3 cm
-----------	----------------

MCU Drehdimmer Tunable White

eingebaute DALI-Bus-Stromversorgung für bis zu 50 Tunable White DALI-Steuerungen		SIG-9054501
---	--	-------------

L x B x H	8 x 8 x 5,3 cm
-----------	----------------

MCU Drehdimmer RGB

eingebaute DALI-Bus-Stromversorgung für bis zu 50 RGB DALI-Steuerungen		SIG-9054601
---	--	-------------

L x B x H	8 x 8 x 5,3 cm
-----------	----------------

MCU DALI-Steuerung RGB/W

kompatibel mit allen universal DALI-Mastern	Anschluss direkt an DALI-Bus	SIG-9054801
--	------------------------------	-------------

L x B x H	7,1 x 7,1 x 1,4 cm
-----------	--------------------

Farbe	weiß
-------	------

Material	Kunststoff / Metall
----------	---------------------