



## DALI Netzteile

- Leistungsaufnahme in Bereitschaft: 0,5W
- dimmbar 1-100%

### Netzteil einfarbig


|       |                  |             |             |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 100 W | 307 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057401 |
| 150 W | 367 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057501 |

### Netzteil Tunable White

|       |                  |             |             |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 100 W | 307 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057601 |
| 150 W | 367 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057701 |

### Netzteil RGB

|       |                  |             |             |
|-------|------------------|-------------|-------------|
| 100 W | 307 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057801 |
| 150 W | 367 x 43 x 30 mm | Ld. 50000 h | SIG-9057901 |




## DALI Netzteile Powerline

- Flickerfrei
- hoher Dimmbereich: 1-100%
- Mindestlast 10% der Gesamtleistung
- geschützt vor Kurzschlüssen, Überlast und Überspannung
- Systemversion von DT6

|       |                  |             |       |             |
|-------|------------------|-------------|-------|-------------|
| 60 W  | 210 x 70 x 43 mm | Ld. 30000 h | SK II | SIG-9209601 |
| 100 W | 210 x 46 x 70 mm | Ld. 30000 h | SK I  | SIG-9209901 |
| 150 W | 256 x 46 x 78 mm | Ld. 30000 h | SK I  | SIG-9209701 |
| 200 W | 256 x 46 x 78 mm | Ld. 30000 h | SK I  | SIG-9209801 |

Farbe grau  
Material Kunststoff / Metall



## Shaire WIFI

### Controller für Unterputzdosen

- Steuerung per App, Sprache oder Schalter
- Anschluss an bestehenden Lichtschalter

|         |              |          |        |             |
|---------|--------------|----------|--------|-------------|
| 1 Kanal | 150W max.    | An / Aus | 2.4GHz | SIG-9075101 |
| 2 Kanal | 2x 150W max. | An / Aus | 2.4GHz | SIG-9075201 |
| 1 Kanal | 150W max.    | Dimmen   | 2.4GHz | SIG-9075301 |

B x H x T 4,6 x 4,6 x 1,9 cm

Farbe weiß

