



Shaire WIFI

Controller für Lichtstreifen


- WIFI steuerbarer Controller zum Steuern von 12 bis 24 V LED Streifen
- Leistung bis 8 A (192 W bei 24 V)
- Steuerung per APP oder Sprache: An/Aus, Dimmen



1-Kanal	8A	einfarbig	2.4GHz	SIG-9074201
2 Kanäle	8A	Tunable White	2.4GHz	SIG-9074301
3 Kanäle	8A	RGB	2.4GHz	SIG-9074401
4 Kanäle	8A	RGB/W	2.4GHz	SIG-9074501
5 Kanäle	6A	RGB und Tunable White	2.4GHz	SIG-9074101

L x B x H 11,5 x 4,5 x 1,8 cm

Farbe weiß



Luxigent Funksteuerung

Universalempfänger 12-24V

5x 4A (96W bei 24V)	Ld. 50000 h	SIG-9059001
5x 8A (192W bei 24V)	Ld. 50000 h	SIG-9059101

L x B x H 14,5 x 4,7 x 1,6 cm
17 x 5,9 x 2,9 cm

Universalempfänger mit integriertem LED Treiber für max. 8 Fernbedienungen

SIG-9042601

L x B x H 21 x 5 x 3,2 cm

Farbe weiß



Luxigent Funksteuerung

Universalempfänger 230V für den Leuchteinbau

On/Off und DIM SIG-9052201

Ø x H 4,5 x 2 cm

Universalempfänger 230V für den Doseneinbau dimmbar

DIM PUK SIG-9052701

On/Off SIG-9052301

L x B x H 4,6 x 4,6 x 2 cm



Luxigent Funksteuerung

für LED Panels mit fester Farbtemperatur

SIG-9052901

L x B x H 21 x 5 x 3,2 cm

Farbe weiß

Material Kunststoff PC

