


### ENOLA C LED, 3000K, 35° / 55°

schwarz	11 W	900lm	3000K	35°	1000711
weiß	9 W	900lm	3000K	35°	143941
schwarz	11 W	900lm	3000K	55°	1000712
weiß	9 W	900lm	3000K	55°	143951

Ø x L 10 x 10,5 cm  
 H 14,8 cm  
 H 17,3 cm  
 Material Aluminium / Glas  
 Lieferumfang  
**inklusive** 1-Phasen Adapter, Treiber



### ENOLA B GU10

#### 1-Phasen Schienenstrahler

- Puristischer Schienenspot für den Heimbereich, Shops, Gastronomie und weitere Szenarien.
- Ausgewogen gerichtetes Licht flexibel dort, wo Sie es wollen.
- Für wechselbare GU10 Reflektorlampen.
- Bei Verwendung von Halogen-Leuchtmitteln wird eine Montagehöhe > 250cm und ein Abstand zu beleuchteten Flächen > 50cm empfohlen.
- Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
- Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
- Max. Ø des Leuchtmittels: 5cm
- Max. Länge des Leuchtmittels: 6,7cm
- Große Kombinationsmöglichkeiten innerhalb der Leuchterserie ENOLA: Schienenstrahler, Downlights, Pendelleuchten, Wandleuchten... Auch für den Außenbereich.

schwarz	max. 50 W	1002110
weiß	max. 50 W	1002111
silbergrau / innen schwarz	max. 50 W	1002113

sichtbarer Teil  
 Ø x L x H 6,7 x 11,3 x 12 cm

#### Pendelleuchte

silbergrau / innen schwarz	max. 50 W	143964
schwarz	max. 50 W	143960
weiß	max. 50 W	143961

Gesamt  
 Ø x H 6,7 x 180 cm  
 Material Aluminium  
 Lieferumfang  
**inklusive** 1-Phasen Adapter  
**exklusiv** Leuchtmittel GU10

