




## LED Deckenaufbauleuchte OCULUS CL, DIM-TO-WARM

- dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer

schwarz / transparent	10,5 W	36-780lm	2000 - 3000K	1004666
weiß / transparent	10,5 W	36-780lm	2000 - 3000K	1004667

Ø x H            9 x 9 cm  
Material        Aluminium / Glas




## Aufbauleuchte Shine mit rückseitigem Ambientelicht

- 2 wählbare Lichtfarben (3000K oder 4000K)
- 3 wählbare Leistungsstufen
- 8W, 10W oder 15W (SIG-4025601)
- 10W, 18W oder 24W (4025701)
- Anschlussleitung mittig oder seitlich einführbar

Ø 220 mm	15 W	1350lm	3000   4000K	90CRI	SIG-4025601
Ø 300 mm	24 W	2300lm	3000   4000K	90CRI	SIG-4025701

Ø x T            22 x 3,9 cm  
                    30 x 3,9 cm

Farbe            weiß  
Material        Kunststoff / Metall  
Lieferumfang  
**inklusive**      Treiber



## LED Leuchte OCCULDAS

### Aufbauleuchte

- Exklusives Design - designed by David Morgan
- Premium LED Einbauleuchte für die blendfreie, indirekte den Innenbereich.
- Homogene, rotationssymmetrische Ausleuchtung mit Indirektem Beleuchtungskonzept.
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.
- Farbkonstistenz (MacAdam): 6 SDCM
- Weitere Leuchten der Serie OCCULdAS erhältlich.
- Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.

weiß	15 W	810lm	3000K	Ld. 25000 h	117351
weiß	24 W	1500lm	3000K	Ld. 30000 h	117321

Ø x H            12,8 x 5,5 cm  
                    23 x 8,5 cm

Farbe            weiß  
Lieferumfang  
**inklusive**      Treiber, Clipfedern, Treiber



passende Einleuchte S.162