

## Aufbauleuchte CIRCLE



- Klares, zeitloses und eingängiges Design.
- Blendfreie Ausleuchtung ohne Schattenbildung
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

### IP44, nicht dimmbar

Ø 225 mm	15 W	1700lm	3000K	SIG-4023101
Ø 225 mm	15 W	1700lm	4000K	SIG-4023201

Ø x H 22,5 x 5 cm

### IP20, nicht dimmbar

Ø 270 mm	29 W	3300lm	3000K	SIG-4024101
Ø 270 mm	29 W	3300lm	4000K	SIG-4024201
Ø 400 mm	38 W	4200lm	3000K	SIG-4024601
Ø 400 mm	38 W	4200lm	4000K	SIG-4024701

Ø x H 27 x 4,3 cm  
40 x 6,3 cm

### IP20, dimmbar

Ø 270 mm	29 W	3300lm	3000K	SIG-4024501
Ø 600 mm	38 W	4400lm	3000K	SIG-4025001
Ø 600 mm	38 W	4400   5800lm	4000K	SIG-4025101

Ø x H 27 x 4,3 cm  
60 x 6,5 cm

### IP20, DALI steuerbar

Ø 600 mm	38 W	4400   5800lm	3000K	SIG-4025201
Ø 600 mm	38 W	4400   5800lm	4000K	SIG-4025301

Ø x H 60 x 6,5 cm

### IP20, Einstellbarer Präsenzsensoren (Radius und Zeit)

Ø 270 mm	18 W	2100lm	3000K	SIG-4023601
Ø 270 mm	18 W	2100lm	4000K	SIG-4023701

Ø x H 27 x 4,3 cm

Material Kunststoff / Metall

Lieferumfang

**inklusive** Treiber