

## LED Aufbauleuchte WL ROUND

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

- Betriebsgerät ist austauschbar
- Extrem breitstrahlend >80°
- Lichtfarbe in Stufen einstellbar
- Lichtstrom in Stufen einstellbar
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Leistungsfaktor PF: 1
- Polzahl: 3
- Leiterquerschnitt: 2mm<sup>2</sup>
- Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3

### WL220 OPAL

15 W	3000   4000K	1550lm	PIL-3105557
------	--------------	--------	-------------

Ø x H 22 x 5 cm

### WL270 OPAL

24 W	3000   4000K	2650lm	PIL-3105559
------	--------------	--------	-------------

Ø x H 27 x 4,4 cm

### WL270 OPLAI mit HF-Bewegungsmelder

24 W	3000 / 4000K	2650lm	PIL-3118562
------	--------------	--------	-------------


Ø x H 27 x 4,9 cm

### WL400 OPAL

38 W	3000   4000K	3890lm	PIL-3105561
------	--------------	--------	-------------

Ø x H 40 x 6,3 cm

Lieferumfang Betriebsgerät  
**inklusive**



## LED Aufbauleuchte WL SQUARE

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

- Betriebsgerät ist austauschbar
- Extrem breitstrahlend >80°
- Lichtfarbe in Stufen einstellbar
- Lichtstrom in Stufen einstellbar
- Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s
- Leistungsfaktor PF: 1
- Polzahl: 3
- Leiterquerschnitt: 2mm<sup>2</sup>
- Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3

### WL210 OPAL

15 W	3000   4000K	1620lm	PIL-3105556
------	--------------	--------	-------------

L x B x H 21 x 21 x 5 cm

### WL260 OPAL

24 W	3000   4000K	2720lm	PIL-3105558
------	--------------	--------	-------------

L x B x H 26 x 26 x 4,4 cm

### WL390 OPAL

38 W	3000   4000K	4020lm	PIL-3105560
------	--------------	--------	-------------

L x B x H 39 x 39 x 6,3 cm

Lieferumfang Betriebsgerät  
**inklusive**

