

Fled LED Aufbaupanel quadratisch 620 x 620mm

- Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
- Nur 28 mm Aufbauhöhe
- Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
- Schnellmontagesystem
- Aufwärmzeit (60%): <0,5 s



UGR<22

36 W	3200lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4040701
36 W	3200lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4040801
36 W	4320lm	3000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4042001
36 W	4320lm	4000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4042101

UGR<19

36 W	4000lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4041701
36 W	4000lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4041801
36 W	4320lm	3000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4042201
36 W	4320lm	4000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4042301

L x B x H 62 x 62 x 2,8 cm

Farbe weiß

Material Kunststoff / Metall

Lieferumfang
inklusive Treiber

Fled LED Aufbaupanel rechteckig 1200 x 300mm

- Aufbaupanel mit vorinstalliertem Rahmen
- Nur 28 mm Aufbauhöhe
- Inklusive Treiber (im Rahmen integriert)
- Schnellmontagesystem
- Aufwärmzeit (60%): <0,5 s



UGR<22

36 W	4000lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4040901
36 W	4000lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4041001
36 W	4320lm	3000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4043001
36 W	4320lm	4000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4043101

UGR<19

36 W	3600lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4041501
36 W	3600lm	3000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4041601
36 W	4320lm	3000K	CRI<80	Ld. 25000 h	SIG-4043201
36 W	4320lm	4000K	CRI<80	Ld. 50000 h	SIG-4043301

L x B x H 120 x 30 x 2,8 cm

Farbe weiß

Material Kunststoff / Metall

Lieferumfang
inklusive Betriebsgerät, Treiber