

## NEW TRIA 68 LED

Flacher, schwenkbarer COB LED Deckeneinbau-Strahler mit klarer Abdeckung und runder Blende.

- Der Spot ist schaltbar.
- Schwenkbarer Einsatz zur optimalen Ausrichtung.
- Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben und Lichtfarben.
- NEW TRIA ist auch erhältlich mit eckiger Blende.
- Deckenauschnitt Ø 68 mm (Standard-Bohrkrone)
- Materialstärke Decke: 20 mm max.
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
- Clipfedern und Blattfedern im Lieferumfang enthalten
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.

### 2700K, nicht dimmbar, rund

schwarz	4 W	330lm	2700K	1003058
weiß	5,3 W	330lm	2700K	1003059
Alu gebürstet	4 W	330lm	2700K	1003060

Ø x H 8,2 x 3,3 cm

Einbaumaß Ø x T 6,8 x 3,2 cm



### 3000K, nicht dimmbar, rund

schwarz	5,3 W	360lm	3000K	1003057
weiß	4 W	360lm	3000K	113951
Alu gebürstet	5,2 W	360lm	3000K	113956

Ø x H 8,2 x 3,3 cm

8,2 x 3,5 cm

Einbaumaß Ø x T 6,8 x 3,2 cm



### 2700K, nicht dimmbar, eckig

schwarz	5,3 W	300lm	2700K	1003062
weiß	5,3 W	300lm	2700K	1003063
Alu gebürstet	5,3 W	300lm	2700K	1003064

L x B x H 8,2 x 8,2 x 3,3 cm

Einbaumaß Ø x T 6,8 x 3,5 cm



### 3000K, nicht dimmbar, eckig

schwarz	5,3 W	300lm	3000K	1003061
weiß	5,2 W	300lm	3000K	113961
Alu gebürstet	5,2 W	300lm	3000K	113966

L x B x H 8,2 x 8,2 x 3,3 cm

Einbaumaß Ø x T 6,8 x 3,5 cm

sichtbarer Teil

Ø x H 8,2 x 0,3 cm

Lieferumfang

**inklusive** Blattfedern, Clipfedern, Kabel, Stecker, Treiber