



NEW TRIA 68 LED TRIAC dimmbar, Dim-to-Warm

Deckenauschnitt Ø 68 mm (Standard-Bohrkrone)

- Materialstärke Decke; 20 mm max.
- Dimmbar mit Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer (C, L)
- Mit Dim-to-Warm-Technologie.
- Strahler ist um 30° schwenkbar.
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
- Art.Nr. 1001978,1001989,1001990 = CRI 95
- Art.Nr. 1001991,1001992,1001993 = CRI 80

Quick-Terminal-Block, ideal zum werkzeuglosen Anschluss

Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.



1800K - 3000K, rund

| | | | | |
|---------------|-------|-------|--------------|---------|
| schwarz | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001978 |
| weiß | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001989 |
| Alu gebürstet | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001990 |

Ø x H 8,2 x 4 cm

1800K - 3000K, eckig

| | | | | |
|---------------|-------|-------|--------------|---------|
| schwarz | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001991 |
| weiß | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001992 |
| Alu gebürstet | 7,3 W | 440lm | 1800 - 3000K | 1001993 |

L x B x H 8,2 x 8,2 x 4 cm

Einbaumaß Ø x T 7 x 10 cm

Material Aluminium

Lieferumfang Blattfedern, Clipfedern

inklusive



NEW TRIA 68 QPAR51 (GU10)

Deckenauschnitt Ø 68 mm (Standard-Bohrkrone)

- Materialstärke Decke: 20 mm max.
- Dimmbarkeit abhängig vom gewählten Leuchtmittel
- Strahler ist um 30° schwenkbar.

rund

| | | |
|---------------|-----------|---------|
| schwarz | max. 50 W | 1001980 |
| weiß | max. 50 W | 1001981 |
| Alu gebürstet | max. 50 W | 1001982 |

Ø x H 8,2 x 11 cm

eckig

| | | |
|---------------|-----------|---------|
| schwarz | max. 50 W | 1001994 |
| weiß | max. 50 W | 1001995 |
| Alu gebürstet | max. 50 W | 1001996 |

L x B x H 8,2 x 8,2 x 11 cm

Einbaumaß Ø x T 7 x 13,5 cm

Lieferumfang

inklusive Anschlussklemme, Blattfedern, Clipfedern

exklusiv Leuchtmittel GU10

