

NEW TRIA 77 LED

- Deckenauschnitt Ø 77 mm
- Materialstärke Decke: 20 mm max.
- nicht dimmbar
- Strahler ist um 30° schwenkbar.
- Set: Treiber (incl.)
- Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 350mA Konstant-Gleichstrom.
- Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
- Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
- Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.



2700K, nicht dimmbar, rund

schwarz	6,2 W	575lm	2700K	113870
weiß	9,1 W	600lm	2700K	113871
Alu gebürstet	9,1 W	600lm	2700K	113876

Ø x H 9,3 x 4 cm

3000K, nicht dimmbar, rund

schwarz	6,2 W	600lm	3000K	113900
weiß	6,6 W	525lm	3000K	113901
Alu gebürstet	6,6 W	525lm	3000K	113906

Ø x H 9,3 x 4 cm



2700K, nicht dimmbar, eckig

schwarz	6,2 W	575lm	2700K	113880
weiß	9,1 W	600lm	2700K	113881
Alu gebürstet	9,1 W	600lm	2700K	113886

L x B x H 9 x 9 x 4 cm

3000K, nicht dimmbar, eckig

schwarz	6,2 W	600lm	3000K	113910
weiß	6,6 W	525lm	3000K	113911
Alu gebürstet	6,6 W	525lm	3000K	113916

L x B x H 9 x 9 x 4 cm

Einbaumaß 7,7 x 6,5 cm
Ø x T

Lieferumfang
inklusive Treiber

