

LED Sanierungsdownlight changy IP40

- Sanierung leicht gemacht
- Sanierungsring für Deckenausschnitte von 23-30 cm
- für Deckenstärke von 10-25 mm
- effektives Thermomanagement
- Einzellinsen/TriZone-Optik
- Reflektor ohne blendende Spiegelung
- BAP geeignet

breitstrahlend 85°, IP40, Lichtfarbe 830, UGR 16

ETM	10-19 W	1400-2300lm	3000K	REG-36510084110
DALI2	27 W	3000lm	3000K	REG-36510026610
ETM	19-27 W	2300-3000lm	3000K	REG-36510104110
DALI2	38 W	3900lm	3000K	REG-36510046610
ETM	32-43 W	3500-4400lm	3000K	REG-36510064110
DALI2	43 W	4400lm	3000K	REG-36510066610

breitstrahlend 85°, IP40, Lichtfarbe 840, UGR 16

ETM	10-19 W	1500-2500lm	4000K	REG-36510074110
DALI2	27 W	3300lm	4000K	REG-36510016610
ETM	19-27 W	2500-3300lm	4000K	REG-36510094110
DALI2	38 W	4200lm	4000K	REG-36510036610
ETM	32-43 W	3800-4700lm	4000K	REG-36510054110
DALI2	43 W	4700lm	4000K	REG-36510056610

tief-breitstrahlend 60°, IP40, Lichtfarbe 830, UGR 10

ETM	10-19 W	1200-2100lm	3000K	REG-36510084120
DALI2	27 W	2700lm	3000K	REG-36510026620
ETM	19-27 W	2100-2700lm	3000K	REG-36510104120
DALI2	38 W	3500lm	3000K	REG-36510046620
ETM	32-43 W	3100-3900lm	3000K	REG-36510064120
DALI2	43 W	3900lm	3000K	REG-36510066620

tief-breitstrahlend 60°, IP40, Lichtfarbe 840, UGR 10

ETM	10-19 W	1300-2200lm	4000K	REG-36510074120
DALI2	27 W	2900lm	4000K	REG-36510016620
ETM	19-27 W	2200-2900lm	4000K	REG-36510094120
DALI2	38 W	3700lm	4000K	REG-36510036620
ETM	32-43 W	3400-4200lm	4000K	REG-36510054120
DALI2	43 W	4200lm	4000K	REG-36510056620

Ø x H 24,6 x 11,7 cm
 24,6 x 12,8 cm

Einbaumaß

Ø x T 22,9 x 16,5 cm

Farbe weiß



Sanierungsring für LED Sanierungsdownlight changy IP40 und IP54

zur Verblendung größerer Ausschnitte

REG-36519000100

