



LED Einlegepanel Q2S UGR<19

- Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM
- Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden,
- Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C

nicht dimmbar

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461410
28 W	4000K	4000lm	NO-1570461310

dimmbar (Phasenabschnittsdimmer)

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461218
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461118

dimmbar 1 - 10V

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461210
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461110

DALI dimmbar

28 W	3000K	3900lm	NO-1570461510
28 W	4000K	4100lm	NO-1570461710



LED Panel Q2S UGR<22

nicht dimmbar

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401443
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401343

dimmbar (Phasenabschnittsdimmer)

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401248
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401148

dimmbar 1 - 10V

40 W	3000K	4560lm	NO-1570401243
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401143

DALI dimmbar

40 W	3000K	4650lm	NO-1570401543
40 W	4000K	4900lm	NO-1570401743

L x B x H 62,2 x 62,2 x 0,9 cm

L x B 60 x 60 cm

Zubehör

Einbaufedern benötigte Anzahl: 4 (2 Sets) NO-1560980001

Aufbaurahmen NO-1570961000

Einbaurahmen NO-1570962000

L x B x H 1,2 x 4,2 cm
64 x 64 x 5 cm
68 x 68 x 3,1 cm

T 4,2 cm
67,5 x 66,5 x 3 cm

Lieferumfang Betriebsgerät, Schrauben, Dübel, Schrauben
inklusive



Zubehör für LED Panel Q2S und Flat Q2 alu RGB

4-Punkt Seilabhängung 1,5 m NO-1560960000

Wand-/ Deckenbefestigung (4er Set) NO-1560970000

