



Bauformbeispiel

MEANWELL LCM DALI-NETZGERÄTE 25DA2 | 40DA2 | 60DA2

- Strombereich über Dipschalter einstellbar
- DALI BUS fähig nach Protokoll IEC 62386
- dimmbar über DALI2, DALI1 oder Intelli-Push [Touch-Dim über 230V-Taster]
- Master/Slave-Betrieb mehrerer Netzgeräte durch Sync-Kabel [Zubehör]
- für den Innenbereich geeignet

Artikel	Farbe	Strom	Leistung	Spannung	max. Einschaltstrom	Maße L x B x H	Preis
862246	<input type="checkbox"/> weiß	350mA	2,10 - 18,90W	6 - 54V	20A/260µs	105 x 68 x 23 mm	89,95 €
		500mA	3,00 - 25,20W	6 - 50V			
		600mA	3,60 - 25,20W	6 - 42V			
		700mA	4,20 - 25,20W	6 - 36V			
		900mA	5,40 - 25,20W	6 - 28V			
		1050mA	6,30 - 25,20W	6 - 24V			
862247	<input type="checkbox"/> weiß	350mA	0,70 - 35,00W	2 - 100V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	104,95 €
		500mA	1,00 - 40,00W	2 - 80V			
		600mA	1,20 - 40,00W	2 - 67V			
		700mA	1,40 - 40,00W	2 - 57V			
		900mA	1,80 - 40,50W	2 - 45V			
		1050mA	2,10 - 42,00W	2 - 40V			
862248	<input type="checkbox"/> weiß	500mA	1,00 - 45,00W	2 - 90V	20A/260µs	124 x 82 x 23 mm	109,95 €
		600mA	1,20 - 54,00W	2 - 90V			
		700mA	1,40 - 60,30W	2 - 86V			
		900mA	1,80 - 60,30W	2 - 67V			
		1050mA	2,10 - 59,90W	2 - 57V			
		1400mA	2,80 - 59,00W	2 - 42V			

