

LEDtube



LEDtube T8 G13 – KVG/VVG – MASTER

Best

- Für höchste Lichtleistung im Projekt und maximale Energieersparnisse
- Mit bis zu 210 Lumen pro Watt bis zu 70 % Energieeinsparung möglich
- Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel
- Rotierende Endkappen ermöglichen eine gezielte Ausrichtung des Lichts
- Bruchfest aus Polycarbonat
- HACCP-konform für den Einsatz im Bereich von Lebensmitteln
- Erfüllt die Anforderungen aus IEC 62776
- Flimmerarm nach EU 2019/2020
- Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe sowie UE EEL Klasse B

Höchste Beleuchtungsstärke durch gerichtetes Licht



Produktbezeichnung



Länge 1.500 mm

MASTER LEDtube 1500mm UE 17,6W 840 T8	KVG/VVG/ 230V	58	17,6	3.700	100.000	160	80	4.000	Ja	10	A	10	1	43168300
MASTER LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8			20	3.700	75.000	160	80	4.000	Ja	7	B	10	1	33976700
MASTER LEDtube 1500mm UO 21,7W 830 T8			21,7	3.400	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	10	2	31662100
★ MASTER LEDtube 1500mm UO 21,7W 840 T8			21,7	3.700	75.000	160	80	4.000	Ja	5	C	10	2	31664500
★ MASTER LEDtube 1500mm UO 21,7W 865 T8			21,7	3.700	75.000	160	80	6.500	Ja	5	C	10	2	31666900
MASTER LEDtube 1500mm HO 18,2W 830 T8			18,2	2.900	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	10	2	59241700
★ MASTER LEDtube 1500mm HO 18,2W 840 T8			18,2	3.100	75.000	160	80	4.000	Ja	5	C	10	2	59243100
MASTER LEDtube 1500mm HO 18,2W 865 T8			18,2	3.100	75.000	160	80	6.500	Ja	5	C	10	2	59245500

Länge 1.200 mm

MASTER LEDtube 1200mm UE 11,9W 840 T8	KVG/VVG/ 230V	36	11,9	2.500	100.000	160	80	4.000	Ja	10	A	10	1	43166900
MASTER LEDtube 1200mm UE 13,5W 840 T8			13,5	2.500	75.000	160	80	4.000	Ja	7	B	10	1	33972900
MASTER LEDtube 1200mm UO 14,7W 830 T8			14,7	2.300	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	10	2	31656000
★ MASTER LEDtube 1200mm UO 14,7W 840 T8			14,7	2.500	75.000	160	80	4.000	Ja	5	C	10	2	31658400
MASTER LEDtube 1200mm UO 14,7W 865 T8			14,7	2.500	75.000	160	80	6.500	Ja	5	C	10	2	31660700
MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 830 T8			12,5	2.000	75.000	160	80	3.000	Ja	5	C	10	2	59235600
MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 840 T8			12,5	2.100	75.000	160	80	4.000	Ja	5	C	10	2	59237000
MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 865 T8			12,5	2.100	75.000	160	80	6.500	Ja	5	C	10	2	59239400

Länge 1.050 mm

MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 830 T8	KVG/VVG/ 230V	38	16	2.300	75.000	160	80	3.000	Ja	5	D	10	2	72855000
MASTER LEDtube 1050mm UO 16W 840 T8			16	2.500	75.000	160	80	4.000	Ja	5	D	10	2	61602100

Länge 900 mm

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	KVG/VVG/ 230V	30	12	1.575	75.000	160	80	4.000	Ja	5	E	10	2	68708600
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8			12	1.575	75.000	160	80	6.500	Ja	5	E	10	2	68710900

Länge 600 mm - MASTER LEDtube 600mm auch für Tandemschaltung geeignet

MASTER LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	KVG/VVG/ 230V	18	8	1.000	75.000	160	83	3.000	Ja	5	E	10	2	69747400
★ MASTER LEDtube 600mm HO 8W 840 T8			8	1.050	75.000	160	83	4.000	Ja	5	E	10	2	69749800
MASTER LEDtube 600mm HO 8W 865 T8			8	1.050	75.000	160	83	6.500	Ja	5	E	10	2	69751100
MASTER LEDtube Starter EMP GenIII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	48537200

UE = UltraEfficiency bis 3.700 lm und 210 lm/W, UO = UltraOutput bis 3.700 lm, HO = HighOutput bis 3.100 lm

Maximale Leistung – minimaler Energieverbrauch.

Schon gesehen? Die grün markierten Produkte in dieser Broschüre gehören zu unser Ultra-Efficiency-Reihe und sind die ersten mit Top-Werten beim neuen Energieeffizienz-Label. Mit bis zu 210 lm/W für höchstmögliche Energieeinsparung!

